



## MÔ TẢ SẢN PHẨM

**KKS® RETARD 850** là một loại hóa chất chuyên dụng gây ức chế quá trình ninh kết, nhằm tạo nên bề mặt bê tông hoàn thiện nhám, trơ cốt liệu hoặc tạo nên bề mặt kết nối tối ưu với các lớp vật liệu kết nối tiếp theo.

**KKS® RETARD 850** là chất ức chế dạng lỏng dùng cho các mạch ngừng và các bề mặt nằm ngang.

## ƯU ĐIỂM

- Dùng **KKS® RETARD 850** là một phương pháp kinh tế để thực hiện nhằm tạo sự kết dính cơ học cho những bề mặt nằm ngang của bê tông tươi mới đổ với những lớp vữa trát.
- Dùng **KKS® RETARD 850** tránh được việc phải phun cát, đục, và tạo ra bề mặt trơ cốt liệu bám chặt vào bê tông mà không bị vỡ.
- Không làm giảm cường độ liên kết cuối cùng giữa bê tông và cốt thép khi sản phẩm bị dính vào cốt thép trước khi thi công bê tông.
- Không gây tổn hại về độ bền liên kết bề mặt đối với cốt liệu, chất kết dính như các phương pháp tạo nhám bằng biện pháp cơ học.
- Độ sâu của phần cốt liệu trơ ra sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấp phối, tuy nhiên độ sâu thông thường là 4mm.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### THI CÔNG

**KKS® RETARD 850** là một dung dịch sử dụng được ngay từ trong thùng đựng. Không được pha loãng sản phẩm. Nên phun một lớp đều lên trên bề mặt bê tông nằm ngang ngay khi giai đoạn tách nước ban đầu vừa kết thúc. (Dùng bình tưới vườn loại lớn hoặc bình tưới nước rất thích hợp).

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG/ HẠN CHẾ CỦA SẢN PHẨM

Sau thời gian bảo dưỡng bê tông ban đầu kết thúc, lớp bê tông nhão trên bề mặt có thể làm sạch bằng bàn chải và nước sạch để làm trơ cốt liệu. Khi đang sử dụng **KKS® RETARD 850**, bề mặt bê tông phải được bảo vệ tránh mưa, bụi...

### VỆ SINH

Phải rửa sạch thiết bị phun ngay sau khi sử dụng bằng nước nóng.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hợp chất vô cơ và phụ gia
Dạng	Chất lỏng nhớt
Đóng gói	5 lít/can hoặc 25 lít/can
Khối lượng thể tích	≈1.05 kg/lít (+20°C)
Định mức sử dụng	0.25 – 0.3 kg/m <sup>2</sup> Mật độ phủ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và độ rỗng mặt nền của bê tông

### LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® RETARD 850 phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 12 tháng.

### THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® RETARD 850 sẽ gây khó chịu cho da, mắt và gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

### Miễn Trừ

*Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.*

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước

Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: +84-2513 510 255

Fax +84-2513 510 256

Web: [www.kks.net.vn](http://www.kks.net.vn)

Email: [kks@kks.net.vn](mailto:kks@kks.net.vn)

