

KKS[®] REMOVER 400

Hợp Chất Tẩy Rửa Dành Cho Kim Loại



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS[®] REMOVER 400 là chất tẩy gỉ kim loại như sắt, thép được sản xuất trên cơ sở các hóa chất vô cơ và hữu cơ dùng để làm sạch thép bị gỉ.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN 334:2005;
- Không ăn mòn cốt thép, không ảnh hưởng lực bám dính giữa cốt thép và bê tông;
- Chi phí thấp, chất lượng đảm bảo, dễ sử dụng ở quy mô lớn.
- An toàn cho người sử dụng và môi trường.

ỨNG DỤNG

- Tẩy sạch các vết gỉ sét trên cốt thép xây dựng gây ra do môi trường ẩm ướt;
- Xử lý sắt thép chống lại các tác nhân gây ăn mòn;
- Tẩy thép trên các mặt sàn, bên trong và ngoài đường ống.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt thép trước khi xử lý cần làm sạch bụi bẩn, khô, không dính dầu mỡ.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Dùng chổi quét hoặc thiết bị phun lên trên bề mặt cần xử lý. Tùy theo mức độ gỉ có thể quét 2- 3 lần cách nhau 20 – 30 phút với định mức 6 – 12 m²/lít (tùy theo mức độ gỉ của bề mặt).

Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc trời mưa khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn.

Sau khi làm sạch gỉ thép bằng **KKS[®] REMOVER 400** thì sau 24h dùng nước sạch để rửa phần dư **KKS[®] REMOVER 400** trên bề mặt thép trước khi đổ bê tông. Có thể rửa bằng nước kết hợp với bàn chải hoặc rửa bằng phương pháp phun nước

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa ngay sau khi thi công xong.

LƯU Ý

KKS[®] REMOVER 400 không áp dụng cho thép đã gỉ thành vảy (Thép loại D – Phân loại trong tiêu chuẩn TCXDVN 334: 2005).

KKS[®] REMOVER 400

Hợp Chất Tẩy Rửa Dành Cho Kim Loại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---------------------|--|
| Thành phần | Hợp chất vô cơ và phụ gia hữu cơ |
| Dạng | Chất lỏng nhớt |
| Đóng gói | 5 lít/can hoặc 25 lít/can |
| Khối lượng thể tích | 1.055 – 1.075 kg/lít (+20°C) |
| Định mức ước tính | 6 – 12 m ² /lít (tùy theo mức độ gỉ của bề mặt) |

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS[®] REMOVER 400 phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 12 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS[®] REMOVER 400 có thể gây kích ứng da và tổn hại cho mắt. Nên mang kính bảo vệ mắt, mặc đồ bảo hộ và đeo găng tay khi thi công. Nếu sản phẩm tiếp xúc vào mắt, cần tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn

